

# RG-2400® CLEANER

RG-2400® Cleaner es un limpiador biodegradable de acción rápida y bajo V.O.C. que elimina grasa pesada, petróleo, aceite sintético y preservantes. Limpia fluido de corte acumulados y residuos de petróleo. Desarrollado para quitar y limpiar los gel de corrosión RG-2400®. Biodegradable, no contiene petróleo, tiene un punto alto de inflamación, bajo V. O. C., y una formulación de máxima resistencia lista para usar. Limpie cualquier residuo con agua y jabón.

<u>MÉTODO DE PRUEBA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RESULTADOS</u>
ASTM E-659	Temperatura de autoignición	253°C
	Tiempo de demora de ignición	136.5 segundos
	Presión barométrica	757 mm Hg
ASTM D-92	Pto de inflamación y Pto de combustión	245°F*
	*ocurridos simultáneamente	
ASTM D-93	Punto de inflamación	184°F
ASTM D-1218	Índice de refracción	1.45775 a 25°C
ASTM D-1120	Punto de ebullición	528°F a 761 mm Hg
ASTM D-1177	Punto de congelación	Sin diferentes Inflexiones
ASTM D-2879	Presión de vapor a 25°C	1.8 mm Hg
ASTM D-1298	Gravedad específica	29.2 a 60°F

Los ingredientes están en la lista de E.P.A. como sustancias químicas aprobadas como reemplazo para uso de solvente.

**DESECHE LOS RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ACUERDO CON LAS LEYES Y REGULACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.**

## **POLYGUARD PRODUCTS, INC**

PO Box 755, Ennis, TX 75120  
TEL: (972) 875-8421 FAX (972) 875-9425  
[www.rg2400.com](http://www.rg2400.com)



*La información dada aquí se considera correcta y se ofrece para su consideración, investigación y comprobación. No se establece ninguna garantía expresa ni implícita ya que el uso de nuestros productos está más allá de nuestro control. Las declaraciones con respecto al uso de productos de Polyguard no deberán ser interpretadas como recomendación de infracción de ninguna patente*

Fecha de revisión: 13.9.05